



ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ОТДЕЛКИ: ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ

Фасадная керамическая плитка — красивый и надёжный материал, который успешно используется в отделке жилых домов и построек разного назначения, а также при обустройстве дачной территории.

Области применения фасадной керамической плитки:

- Фасады и цоколи жилых домов
- Мангальные зоны и уличные террасы
- Каминные, бани и сауны
- Лоджии и балконы

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Термостойкость

Фасадная плитка термоустойчива, обладает низким водопоглощением (менее 6%).



Универсальность

Разнообразие цветов и текстур. Плитка применима как снаружи, так и внутри помещений.



Пожаробезопасность

Керамические материалы обладают нулевым классом горючести. В отличие от многих фасадных решений, такая отделка гарантированно не будет выделять вредных веществ при нагреве.



Долговечность

Фасадная плитка не выгорает на солнце, сохраняет свой первоначальный вид и размеры. Технология «ласточкин хвост», уникальная для керамических материалов, обеспечивает надежное сцепление.



Простота монтажа

Плитка крепится к основанию на обычный плиточный клей*. Керамические материалы легче многих фасадных решений, в т. ч. искусственного камня, и не создают серьёзной дополнительной нагрузки на стены и фундамент.



Лёгкость ухода

Фасадная керамическая плитка устойчива к осадкам и загрязнениям, на ней не образуются высолы. Придать отделке идеальную чистоту можно с помощью простой воды, без агрессивных чистящих средств.



Брюссель/Марракеш | 6x28,5



Амстердам | 6x28,5



Марракеш | 6x28,5



Вудсток | 6x28,5

*Применимо для ровной поверхности и высоты до трёх этажей. При экстерьерной отделке важно учитывать рекомендации производителей клеевых составов и фасадных систем. Для соблюдения технологии укладки межплиточный шов должен составлять не менее 5 мм.



Не декорированная плитка данной серии подходит для фасадной отделки



26300
Амстердам бежевый матовый 6x28,5



26301
Амстердам бежевый тёмный матовый 6x28,5




26302
Амстердам розовый матовый 6x28,5



26303
Амстердам оранжевый матовый 6x28,5



26305
Амстердам коричневый матовый 6x28,5



26304
Амстердам коричневый светлый матовый 6x28,5



26306
Амстердам коричневый тёмный матовый 6x28,5



6x28,5	шт./пкс	м ²	кг/кг	кор./box	м ²	кг/кг
10	48	0,82	15,7	48	39,36	784

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 487) и на www.kerama-marazzi.com



Не декорированная плитка данной серии подходит для фасадной отделки



26313
Брюссель бежевый матовый 6x28,5



26314
Брюссель микс матовый 6x28,5




26312
Брюссель бежевый светлый матовый 6x28,5



	шт. \ pcs	м ²	кг \ kg	кор. \ box	м ²	кг \ kg
6×28,5	10					
глазурь матовая структура	48	0,82	15,7		48	39,36 784

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 487) и на www.kerama-marazzi.com

 Не декорированная плитка данной серии подходит для фасадной отделки



26320
Вудсток коричневый матовый 6×28,5



26325
Вудсток бежевый тёмный матовый 6×28,5



26322
Вудсток серый тёмный матовый 6×28,5



26317
Вудсток бежевый светлый матовый 6×28,5



26321
Вудсток коричневый светлый матовый 6×28,5



	шт.\pcs	м ²	кг\kg	кор.\box	м ²	кг\kg
6×28,5  глазурь матовая 	10	48	0,82	15,7	48	39,36 784

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 487) и на www.kerama-marazzi.com



Не декорированная плитка данной серии подходит для фасадной отделки



26311
Марракеш коричневый матовый 6x28,5



26310
Марракеш коричневый светлый матовый 6x28,5



26309
Марракеш розовый тёмный матовый 6x28,5



26308
Марракеш бежевый матовый 6x28,5



26307
Марракеш бежевый светлый матовый 6x28,5



26324
Марракеш серый светлый матовый 6x28,5



		шт./пкс			кг/кг			кор./box		
6×28,5	10		м ²	кг/кг		м ²	кг/кг		м ²	кг/кг
		глазурь матовая структура								
			48	0,82	15,7			48	39,36	784

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.

Технические характеристики, технологии производства и рекомендации по укладке и уходу приведены в разделе «Техническая информация» (стр. 487) и на www.kerama-marazzi.com